

Ein Überblick über unsere Innenwirbelaggregate:

In der aufgeführten Tabelle finden Sie Standard-Konfiguration. Im Bedarfsfall werden unsere Aggregate gezielt für die Fertigungsaufgabe konfiguriert.

Innenwirbelaggregate						
Baureihe	Einbau- höhe	Bearbeitungs- Ø	Bearbeitungs- länge	Steigungswinkel Max.	Drehzahl Werkzeug	Antriebsleistung
	[mm]	[mm]	[mm]	[°]	[min ⁻¹]	[kW]
Innenwirbelaggregate Baureihe HW						
HW I	145	25 – 100	4 x Kern-Ø	0 – 30	500 – 1400	4
HW II	220	50 – 315	4 x Kern-Ø	0 – 60	280 – 800	7,5
Innenwirbelaggregate Baureihe KT						
KT 2	145	25 – 200	1,5 x Kern-Ø	15	400 – 2500	2,6 / 3,1
KT 4	180	80 – 400	1,5 x Kern-Ø	15	200 – 630	7,5
Innenwirbelaggregate Baureihe LM						
LM 4	180	100 – 250	800	0 – 45	250 – 800	5,5
LM 5	220	160 – 400	1250	0 - 45	160 - 500	7,5